



VER.DATE: 07/03/2019

ΧΡΟΝΙΚΑ 300 ΩΡΩΝ Η ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΦΠΑ. ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΤΙΜΗ 1 - ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΗ 2 - ΑΓΟΡΑ > 100 ΕΥΡΩ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ENTRELEC /SCHIELE

ΤΙΜΗ 3 - ΑΓΟΡΑ > 300 ΕΥΡΩ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ENTRELEC /SCHIELE



ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΟ: sales@dimoulas.com.gr
με τα στοιχεία σας για την αποστολή της προσφοράς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

Κωδικός	Περιγραφή Τροφοδοσία	Φωτο		
		ΠΡΟΣΟΨΗ	ΕΤΙΚΕΤΤΑ	Τιμή
Προμηθευτή	Λεπτομερή περιγραφή			
ΣΟΡ13.VWS1 2.430.132.01	ΠΑΛΜΟΔΟΤΙΚΟ 1ΜΕΤ			T1 46,80 &
	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2 30,00
	Relay παλμος on/off διαρκειας 0,05sec...300hrs (max) κατά την ενεργοποίηση του χρονικού.			T3 25,00
ΣΟΡ13.AWS1 2.430.143.01	0-300h 1 ΜΕΤ			T1 46,80 &
	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2 30,00
	Relay παλμος off/on διαρκειας 0,05sec...300hrs (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας. Δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου. Δυνατότητα παυσης-επαναφοράς χρονομετρησης (elapsed time storage) Δυνατότητα συνδεσης 3-wire npn proximity switch			T3 23,00
ΣΟΡ13.ERS3 2.430.103.01	1WE/FP ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ- 10 ΠΕΡΙΟΧΩΝ (DELAY ON)			T1 47,12 *
	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2 35,00
	Relay επαφη on μετα από 0,05sec...300hrs (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού ή την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας. Δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου. Δυνατότητα παυσης-επαναφοράς χρονομετρησης (elapsed time storage). Δυνατότητα συνδεσης 3-wire npn proximity switch			T3 25,00
ΣΟΡ13.MBS5 2.430.013.01	1WE 6 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ - 10 ΠΕΡΙΟΧΩΝ			T1 52,80 *
	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2 40,00
	Κλιμακα χρονου 0,05sec...300hrs. 6 λειτουργίες: 1. Καθυστέρηση επαφής on (a, b, c), 2. παλμος on/off (a, b, c), 3. ακολουθια παλμων off/on (a, b, c), 4. Ακολουθια παλμων on/off (a, b, c), 5. καθυστέρηση επαφής off (b, c), 6. παλμος on/off (b, c), a. κατά την ενεργοποίηση του χρονικού b. την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας c. Δυνατότητα λειτουργίας 2ης επαφής μονιμα on από την ενεργοποίηση του χρονικού. Δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου. Δυνατότητα συνδεσης 3-wire npn proximity switch			T3 25,00

Κωδικός	Περιγραφή Τροφοδοσία	Φωτο				
Προμηθευτή	Λεπτομερή περιγραφή	ΠΡΟΣΟΨΗ	ΕΤΙΚΕΤΤΑ	Τιμή		
ΣΟΡ13.ERS1	1WE ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ- 10 ΠΕΡΙΟΧΩΝ (DELAY ON)			T1	53,20	
2.430.100.11	12...40 VAC / 12...60 VDC			T2	40,00	
	Relay επαφή on μετά απο 0,05sec...300hrs (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού			T3	25,00	
ΣΟΡ13.AWS2	0-300h 2 ΜΕΤ.			T1	56,24	&
2.430.143.02	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2	40,00	
	Relais παλμος off/on διαρκειας 0,05sec...300hrs (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας. Δυνατότητα λειτουργίας 2ης επαφής μονιμα on από την ενεργοποίηση του χρονικού Δυνατότητα συνδεσης 3-wire ηρη proximity switch			T3	29,00	
ΣΟΡ13.EBS2	2WE 0.05S-300H 10 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΟΝΟΥ			T1	57,84	*
2.430.153.02	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2	40,00	
	Relais ακολουθια παλμων off/on διαρκειας 0,05...300hrs (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού. Δυνατότητα λειτουργίας 2ης επαφής μονιμα on από την ενεργοποίηση του χρονικού. Δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου.			T3	29,00	
ΣΟΡ13.EAS	1WE 10ΠΕΡ. 0,05sec...300hr			T1	59,44	&
2.430.173.01	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2	40,00	
	Συμμετρική λειτουργία χρονικού: Relay επαφή on/off μετά απο 0,05sec...300hrs (max) από την απ/ενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας. Δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου. Δυνατότητα παυσης-επαναφοράς χρονομετρησης (elapsed time storage)			T3	29,00	
ΣΟΡ13.APS1	0-300h 2 ΜΕΤ. ΕΠΑΦΕΣ (DELAY OFF)			T1	64,24	&
2.430.183.03	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2	44,97	
	Relay επαφές off μετά απο 0,05sec...300hrs (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας. δυνατότητα λειτουργίας 2ης επαφής μονιμα on από την ενεργοποίηση του χρονικού			T3	30,00	
ΣΟΡ13.ARS1	1WE, 7 ΠΕΡ. 0,05s-10m (DELAY OFF)			T1	69,60	*
2.430.120.01	24...240 VAC/DC			T2	50,00	
	Relay επαφή off μετά απο 0,05sec...10min (max) από την απενεργοποίηση του χρονικού. δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου			T3	35,00	
ΣΟΡ13.ERN3	ΚΑΘΥΣΤ. ΣΤΗΝ ΕΛΞΗ 10 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ			T1	76,48	
2.440.101.11	220...240 VAC			T2	55,00	
	Relay επαφή on μετά απο 0,05sec...300hrs (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού ή την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας Δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου. Δυνατότητα παυσης-επαναφοράς χρονομετρησης (elapsed time storage). Δυνατότητα συνδεσης 2 ή 3-wire ηρη proximity switch			T3	39,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Φωτο			
Προμηθευτή	Λεπτομερή περιγραφή	ΠΡΟΣΟΨΗ	ΕΤΙΚΕΤΤΑ	Τιμή	
ΣΟΡ13.EAS2 2.430.173.02	2WE 10ΠΕΡ. 0,05sec...300hr			T1	76,56
	24 V/42...48 VAC/DC / 110...240 VAC			T2	55,00
	Συμμετρική λειτουργία χρονικού: Relay επαφή on/off μετά απο 0,05sec...300hrs (max) από την απ/ενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας. Δυνατότητα λειτουργίας 2ης επαφής μονίμα on από την ενεργοποίηση του χρονικού			T3	35,00
ΣΟΡ13.ERN6 2.440.101.12	ΚΑΘΥΣΤ.ΣΤΗ ΕΛΞΗ ΜΕ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 10 ΠΕΡ. ΡΥΘΜΙΣΗΣ (DELAY ON)			T1	83,84
	220...240 VAC			T2	60,00
	Relay επαφες on μετά απο 0,05sec...300hrs (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού ή την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας Δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου. Δυνατότητα παύσης-επαναφοράς χρονομετρησης (elapsed time storage). Δυνατότητα συνδεσης 2 ή 3-wire npn proximity switch			T3	40,00
ΣΟΡ13.MBS4-2 2.430.010.12	2WE 8 ΛΕΙΤ./10 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΥΘΜ.			T1	87,68
	12...40 VAC / 12...60 VDC			T2	60,00
	Κλιμακα χρονου 0,05sec...300hrs. 8 λειτουργίες: 1. Καθυστέρηση επαφής on (a, b, c), 2. παλμος on/off (a, b, c), 3. ακολουθια παλμων off/on (a, b, c), 4. Ακολουθια παλμων on/off (a, b, c), 5. καθυστέρηση επαφής off (b, c), 6. παλμος on/off (b, c), 7. Αστερας-σε-Τριγωνο: εναλλαγή 2 μ/γ επαφων (λειτουργία 1 η καθε μια) με καθυστέρηση εναλλαγής της 2ης απο της 1ης επαφής μετά απο 50ms (a), 8. Αστερας-σε-Τριγωνο: εναλλαγή 2 μ/γ επαφων (λειτουργία 2 η καθε μια) με καθυστέρηση εναλλαγής της 2ης απο της 1ης επαφής μετά απο 50ms (a). a. κατά την ενεργοποίηση του χρονικού b. την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδοσίας c. Δυνατότητα λειτουργίας 2ης επαφής μονίμα on από την ενεργοποίηση του χρονικού. Δυνατότητα ρυθμικής χρονικού με εξωτερική συνδεση ποτενσιομετρου. Δυνατότητα συνδεσης 3-wire npn proximity switch			T3	45,00
ΣΟΡ13.EVS3 2.430.193.01	ΚΑΘ.ΣΤΗΝ ΕΛΞΗ/ΠΤΩΣΗ			T1	88,48
				T2	60,00
	-			T3	45,00